



Sertifika No IND86004/2

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ BİLGİ FORMU

Uniphos FumiSense-Pro PH3-Hi

FOSFİN GAZI MONİTÖRÜ

Fümigasyon İzleme uygulamaları için



UNIPHOS
Fumisense Pro PH₃-Hi
with inbuilt pump

GAZLA İLGİLİ ÖZELLİKLER

Gaz Algı landı	Fosfin(PH3)
Konsantrasyon Aralı ğı	0 – 2000 ppm
Çözünürlük	1 ppm
Algı lama Prensibi	Elektrokimyasal Sensör
Kesinlik	Doğal olarak +/- %2 (ancak aynı zamanda kalibrasyon gazı nı n ve yöntemin doğruluğuna da bağlı dır)
Örnekleme	Dahili Numune Çekme Diyafram Pompası 300-500 ml/dak; Toplu ve Sürekli örnekleme modları .

EKRAN & GÖSTERGE ÖZELLİKLERİ

Görüntülemek	20x4 OLED ekran LED'ler güç ve örnekleme durumunu gösterir
Fonksiyon tuşları	Arttı rma, Azaltma ve Ayarlama İçin
Elektronik Alarm	85db Sesli Alarm, Görsel LED'ler

ELEKTRONİK VE ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

Elektronik	Mikroişlemci tabanlı enstrüman
Bağlantı	PC bağlantı sı için mini USB
Veri kaydı	3000 örneğe kadar veri kayı t olanağı Kullanı cı tarafı ndan ayarlanabilen özelliklerle veri kaydı Gaz okumaları nı saat/tarihle birlikte kaydeder
Güç kaynağı	7,4 V/1500 mA H Li-Ion şarj edilebilir pil takı mı

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Çalı şma Sıcaklı ğı Aralı ğı	0 ila 40 Derece Santigrat
İşletme bası ncı	Ortam +/- %10
Muhafaza	ABS Plastik Muhafaza
Ağı rlık	520 gram
Boyutlar	Y x G x D: 205 x 108 x 38 mm
Standart aksesuarlar	Toz filtreli Numune Alma Probu. Veri USB kablosu